

CLA-CRX4



Specifiche Tecniche Technical Specifications

Componente (Component)		SUBWOOFER	SUBWOOFER
Misura (Size)	mm	320 (12")	380 (15")
Tenuta in Potenza (Power Handling)	W Peak	8000	8000
	W AES	-	-
Impedenza (Impedance)	Ω	D1,0 D2,0	
Sensibilità (Sensitivity)	dB/SPL	87	
Diametro Esterno (Outer Diameter)	mm	314	392
Diametro di montaggio (Mounting Diameter)	mm	284	355
Altezza Totale (Total depth)	mm	-	-
Profondità di montaggio (Mounting Depth)	mm	245	280
Peso magnete (Magnet Weight)		370 oz	
Peso (Weight)	kg	27	29
Diametro Bobina (Voice Coil Diameter)	mm	100	
Tipo Magnete (Magnet)		Triplo Magnete in Ferrite (Triple High Density Flux Ferrite)	
Cono (Cone)		Carta Non Pressata (Non Pressed Paper Cone) / Carbon+Kevlar	

Parametri Elettro-Acustici Electro-Acoustic Parameters

D	mm	325
Xmax	mm	30
Re	Ω	3,8
Fs	Hz	37
Le	mH @ 1 kHz	-
Le	mH @ 10 kHz	-
Vas	l	31,5
Mms	g	560
Cms	mm/N	0,033
BL	Tm	30,5
Qts		0,493
Qes		-
Qms		-
Spl	dB	87
USpl	dB	90

