



Listino Marzo 2026

MODELLO	DESCRIZIONE		PUBBLICO
Compact GK4.120 	Full Range 110 W RMS x 4 @ 4 Ohm 120 W RMS x 4 @ 2 Ohm 220 W RMS x 2 @ 4 Ohm Risposta in frequenza BRIDGE : 10 Hz - 20 kHz Front HPF: 10 Hz - 4.5 kHz Dimensioni: 125 x 78 mm		PZ 179 €
Compact GK1.1000 	Full Range 300 W RMS @ 4 Ohm 700 W RMS @ 2 Ohm 1000 W RMS @ 1 Ohm Risposta in frequenza: 10 Hz - 300 Hz		PZ 199 €
GK3500.1 D1 	Full Range 1185 W RMS @ 4 Ohm, 14.4 V 2155 W RMS @ 2 Ohm, 14.4 V 3900 W RMS @ 1 Ohm, 14.4 V 1000 W RMS @ 4 Ohm, 12.6 V 1650 W RMS @ 2 Ohm, 12.6 V 3000 W RMS @ 1 Ohm, 12.6 V Risposta in frequenza: 15 Hz - 20 kHz Dimensioni: 185 x 225 x 67 mm		PZ 330 €
GK5500.1 D1 	Full Range 1185 W RMS @ 4 Ohm, 14.4 V 3500 W RMS @ 2 Ohm, 14.4 V 6500 W RMS @ 1 Ohm, 14.4 V 1500 W RMS @ 4 Ohm, 12.6 V 3000 W RMS @ 2 Ohm, 12.6 V 5000 W RMS @ 1 Ohm, 12.6 V Risposta in frequenza: 15 Hz - 20 kHz Dimensioni: 285 x 225 x 87 mm		PZ 490 €
Hiroshima GK1500.4 	Full Range 250 x 4 W RMS @ 4 Ohm 375 x 4 W RMS @ 2 Ohm BRIDGE 730 x 2 W RMS @ 4 Ohm Risposta in frequenza: 10 Hz - 20 kHz Fusibile raccomandato 200 A x 1 Dimensioni: 196 x 218 x 62 mm		PZ 359 €
Hiroshima GK3500.1 D1 or D2 	<u>Versione 1 Ohm</u> Full Range 1700 W RMS @ 2 Ohm 3500 W RMS @ 1 Ohm Risposta in frequenza: 10 Hz - 20 kHz Fusibile raccomandato 300 A x 2 Dimensioni: 231 x 218 x 62 mm	<u>Versione 2 Ohm</u> Full Range 1700 W RMS @ 4 Ohm 3500 W RMS @ 2 Ohm Risposta in frequenza: 10 Hz - 20 kHz Fusibile raccomandato 300 A x 2 Dimensioni: 231 x 218 x 62 mm	PZ 359 €
Hiroshima GK8500.1 D1 or D2 	<u>Versione 1 Ohm</u> Full Range 2500 W RMS @ 4 Ohm 6500 W RMS @ 2 Ohm 8500 W RMS @ 1 Ohm Risposta in frequenza: 10 Hz - 20 kHz Fusibile Raccomandato 400 A x 2 Dimensioni: 328 x 218 x 62 mm	<u>Versione 2 Ohm</u> Full Range 6500 W RMS @ 2 Ohm 8500 W RMS @ 1 Ohm Risposta in frequenza: 10 Hz - 20 kHz Fusibile Raccomandato 400 A x 2 Dimensioni: 328 x 218 x 62 mm	PZ 649 €

